



FICHE TECHNIQUE PEINTURE METAL

➤ **Usage :**

Décoration intérieure des murs et boiseries (bureaux, habitations, lieux publics), travaux neufs et rénovations.

Pour une utilisation sur boiseries tanique mettre au préalable une sous couche adaptée.

➤ **Informations techniques :**

- Densité 1,20 (20°C)
- Type de résines styrène acrylique
- Solvant eau
- Consistance onctueuse
- Brillance / aspect velours
- Rendement 12m²/L rouleau poils courts 10/12mm ou spalter
- Temps de séchage sec au toucher 30 minutes
recouvrable +/- 4 heures
(selon température et hygrométrie)
- Valeur limite UE pour ce produit (catA/l) : 200g/L
Ce produit contient au maximum 5g/L de COV.



Ces indications sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité

➤ **COULEURS DISPONIBLES**

12 teintes disponibles :



➤ **CONDITIONNEMENT**

- Barquette de 2L

➤ **APPLICATION**

Préparation des supports conformément au DTU 59.1

Appliquer directement sans primaire sur supports peints et sur bois non tannique.

Mélanger la peinture avant application,

- Utiliser un pinceau à rechapir pour les angles.
- 1^{ère} couche : application en tous sens à l'aide d'un rouleau poils courts 10/12mm.
- 2^{ème} couche : pour un effet lissé, appliquer une seconde couche au rouleau, pour un effet brossé appliquer une seconde couche au spalter en passes croisées avec un geste régulier.

Nettoyage des outils à l'eau.

➤ **CONSERVATION**

12 mois en emballage d'origine, non ouvert.

Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Ces indications sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité