



09/12/2022

Annule et remplace la version du 31/01/2022

FICHE TECHNIQUE

Vernis 400ml

Peinture acrylique solvantée à séchage rapide intérieur et extérieur, idéal pour protéger les opérations de peintures, très haute résistance aux produits chimiques, abrasions et rayures.

Caractéristiques :

Volume	400ml
Aspect visuel	liquide coloré
Odeur	caractéristique
Point éclair	< 0°C
Densité	0,9
Solubilité eau	insoluble
Finitions	disponible en mate ou brillante

Mode d'emploi :

La surface doit être propre, sèche et dégraissée.

Bien agiter jusqu'à entendre la bille circuler aisément.

Tenir l'aérosol droit à environ 25cm de l'objet à peindre.

Pulvériser en couches fines, multiples et croisées.

Faire un essai au préalable.

Après usage, purger la valve.

Délai limite d'utilisation optimale 18 mois à compter de la livraison, emballage fermé.



Température d'utilisation




Agiter 2 min.



Croiser en couches fines



Purger en fin d'utilisation



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Informatie over het uitstootgehalte van vluchtige stoffen in gesloten ruimtes, waarbij gevaar bestaat voor toxiciteit door inademing, op een klassenschaal gaande van A+ (heel lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot)